



Interruttori di livello sommerso a ribaltamento con corpo privo di asperità che ben si adattano all'utilizzo in acque cariche di fognia, in acque industriali, sia in riempimento che in svuotamento, grazie al cavo tipo 3 x 1. Le dimensioni contenute e l'angolo di commutazione ridotto ne consentono l'impiego in pozzi stretti.

Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(3)A / 250 Vac (omologati ENEC)
- ▶ Angolo di commutazione: $\pm 10^\circ$
- ▶ Resistenza a pressione: 2 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento: $0 \div 50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura di immagazzinamento: $-20^\circ\text{C} \div 80^\circ\text{C}$
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Peso / Volume: 650 g / 620 cm³
- ▶ Omologati ENEC

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche funzionali	
Angolo di commutazione	$\pm 10^\circ$
Resistenza a pressione	2 bar
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	$0 \div 50^\circ\text{C}$
Campo temperatura di immagazzinamento	$-20 \div 80^\circ\text{C}$
Omologazioni e certificazioni	
Omologazione ENEC	✓
Uscite	
Potere di interruzione uscita	10 (3) A / 250 Vac
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP68
Caratteristiche fisiche	
Tipologia cavo	PVC H05VV-F 3x1
Ingombri	
Altezza (A)	156 mm

Dimensione diametri

Quota Ø - A 100 mm


Dimensioni

Lunghezza cavo 10 m

Peso prodotto 650 g


Volume prodotto 620 cm³

Schema di collegamento



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)

Varianti di prodotto

e-FLY PVC 5m

VE530200

Interruttore di livello per acque scure con cavo in PVC di lunghezza 5 m

e-FLY PVC 20m

VE532800

Interruttore di livello per acque scure con cavo in PVC di lunghezza 20 m

Accessori compatibili con il prodotto

CONTR

VE578100