



Inverter monofase per il pilotaggio di una pompa monofase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione standard che offre tutte le caratteristiche e le protezioni comuni.

Caratteristiche generali

- ▶ Montaggio a parete
- ▶ Per il pilotaggio di una pompa monofase
- ▶ Versione standard

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione 230 Vac

Frequenza 50 Hz

Regolazioni parametri

Differenziale/Isteresi 0,3 ÷ 20 bar

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento 0 ÷ 40 °C

Uscite

Tensione pompa 1 x 230 Vac

Potenza massima pompa 1,6 kW (2,2 HP) 12 A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP20

Ingombri

Altezza (A) 400 mm

Larghezza (B) 260 mm

Profondità (C) 190 mm

HCA-MM 2.2HP

VE643300



Prodotti per autoclavi / Misura e controllo

Varianti di prodotto

HCA-MM 1.5HP

VE639100

Inverter monofase per pompa monofase con montaggio a parete a 1x230 Vac con potenza 1,1 kW (1,5 HP) 8 A, versione standard

Varianti di modello

HC-MM-P-ADV

Inverter monofase con montaggio a parete per il pilotaggio di una pompa monofase.