



[Variante di modello]

Inverter monofase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione advanced che aggiunge le seguenti caratteristiche alla versione standard:

- irrigazione
- due uscite per contatto pulito
- due ingressi ausiliari
- un ingresso per galleggiante di minima o interruttore per bloccare la pompa
- una uscita a contatto pulito per segnalazione di allarme o per pilotare una seconda pompa

Caratteristiche generali

- ▶ Montaggio a parete
- ▶ Per il pilotaggio di una pompa trifase
- ▶ Versione Advanced

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Regolazioni parametri	
Differenziale/Isteresi	0,3 ÷ 20 bar
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C
Uscite	
Tensione pompa	3 x 230 Vac
Potenza massima pompa	2,2 kW (3 HP) 10 A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Ingombri	
Altezza (A)	400 mm
Larghezza (B)	260 mm
Profondità (C)	190 mm