




Alimentatore switching stabilizzato installabile su barra DIN (7 moduli), con tensione al primario di 115-230 Vac o 110-350 Vdc e al secondario 24 Vdc, potenza 108 W. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato in ambienti civili, commerciali ed industriali, in qualsiasi ambito dove sia richiesta una tensione continua stabilizzata come led a tensione costante, bobine di sgancio, impianti di allarme, sensori, telecamere, elettroserrature ed elettrovalvole.

## Caratteristiche generali

- ▶ Strumento di tipo switching piccolo, compatto e facile da trasportare che rispetto ad un alimentatore lineare presenta un'efficienza di livello superiore.
- ▶ Tensione di uscita regolabile tramite trimmer dedicato evidenziato sullo schema dei collegamenti presente sul prodotto
- ▶ Fusibile interno di protezione in ingresso e con protezione elettronica termica, da sovraccarico e da cortocircuito per non determinare condizioni di pericolo agli utilizzatori o per le parti adiacenti.
- ▶ Led blu che fornisce visivamente lo stato di funzionamento dell'alimentatore in base al comportamento:
  - luce fissa: funzionamento normale
  - luce lampeggiante: presenza anomalie, cortocircuito o sovraccarico in uscita
  - spento: assenza alimentazione o intervento protezione termica
- ▶ Protezione elettronica termica contro cortocircuiti e sovraccarichi. Scollegare l'alimentazione per 5 minuti e verificare il ripristino del corretto funzionamento
- ▶ Lo schema di collegamento è evidenziato direttamente sul prodotto

## Caratteristiche tecniche

| Alimentazione                      |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Alimentazione                      | 115 ÷ 230 Vac<br>210 ÷ 350 Vdc |
| Frequenza                          | 50 / 60 Hz                     |
| Caratteristiche funzionali         |                                |
| Corrente in uscita                 | 4,5 A                          |
| Tensione in uscita                 | 24 Vdc                         |
| Potenza in uscita                  | 108 W                          |
| Condizioni di utilizzo             |                                |
| Campo temperatura di funzionamento | -10 ÷ 40 °C                    |
| Umidità relativa                   | 0% ÷ 95% RH                    |
| Classe di isolamento               | II                             |
| Terminazioni                       |                                |
| Massima sezione dei cavi           | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Ingombri                           |                                |
| Altezza (A)                        | 90 mm                          |

# TMS 24/108


VE791800




Alimentatori stabilizzati / Gas e sicurezza

| Ingombri       |        |
|----------------|--------|
| Larghezza (B)  | 124 mm |
| Profondità (C) | 66 mm  |


## Dimensioni



## Schema di collegamento



## Dettagli grafici



Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.