



Prodotto chimico in confezione spray atta a soddisfare le diverse esigenze nell'installazione e nella manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche.

Caratteristiche generali

- Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso
- Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente
- Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli
- Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- Usare soltanto in luogo ben ventilato

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

Formato	400 ml
---------	--------

Varianti di prodotto

C01

VE491700

Sbloccante, lubrificante, idrorepellente, pulitore

C02

VE492500

Pulitore, igienizzante per climatizzatori

C04

VJ90020000

Pulisci contatti a secco

C05

VJ90100000

Pulisci contatti, lubrificante

C07

VE493300

Olio di silicone, lubrificante

C08

VE495800

Zinco professionale 98%

Avvertenze di sicurezza



• H222 • H229 • P210 • P211 • P251 • P410+P412 • P102

H222 - Aerosol estremamente infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.