



Elettrovalvole (con corpo in ottone) di intercettazione per gas normalmente aperte che si chiudono quando la bobina viene alimentata elettricamente. Il riarmo manuale consente di verificare le cause dell'avvenuta intercettazione del gas. Durante il normale esercizio non c'è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura; sono evitati, in questo modo anche eventuali ronzii e vibrazioni.

## Caratteristiche generali

- ▶ Elettrovalvole per gas a riarmo manuale normalmente aperte associabili a un rilevatore di gas
- ▶ Per ottenere una sicurezza di tipo passivo (intervento solo da comando rilevatore)
- ▶ Attacchi filettati UNI-ISO 7/1

## Caratteristiche tecniche

| Alimentazione                      |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Alimentazione                      | 230 Vac (-15% ÷ +10%) |
| Frequenza                          | 50 Hz                 |
| Assorbimento                       | 8 VA                  |
| Caratteristiche funzionali         |                       |
| Tipologia valvola                  | Normalmente Aperta    |
| Condizioni di utilizzo             |                       |
| Campo temperatura di funzionamento | - 10 ÷ 60 °C          |
| Massima pressione in entrata       | 500 mbar              |
| Caratteristiche meccaniche         |                       |
| Grado di protezione                | IP65                  |
| Ingombri                           |                       |
| Altezza (A)                        | 118 mm                |
| Larghezza (B)                      | 82 mm                 |
| Dimensioni                         |                       |
| Attacco                            | Rp 1"                 |


# VALV-01NA 230 Vac

VN075800



Elettrovalvole per gas / Gas e sicurezza

## Dimensioni



## Varianti di prodotto

### VALV-12NA 230 Vac

VN074100

Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 1/2" alimentazione a 230 Vac

### VALV-34NA 230 Vac

VN073300

Elettrovalvola normalmente aperta con attacco Rp 3/4" alimentazione a 230 Vac

## Varianti di modello

### VALV-NA 12

Elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale.

## Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60730-1 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.