



Sensore atto alla rilevazione della temperatura. Progettato per ottenere una rapida risposta e costruito con criteri che assicurano alta affidabilità e durata nel tempo. Segnale trasmesso: Ω

Caratteristiche generali

- Terminale: sensore in capsula d'acciaio inox AISI 304
- Per prolungare il cavo della sonda usare cavo bipolare di sezione min 1,5 mm²
- Il sensore non presenta polarità, pertanto il cavo di collegamento non ha colore o riferimenti specifici
- Termoresistenza a 2 fili

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche funzionali

Tipologia sensore	Termoresistenza a semiconduttore NTC (10 k Ω a 25°C)
Campo di lavoro sensore	-40 ÷ 110 °C
Campo di lavoro sensore + cavo	-40 ÷ 110 °C

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Caratteristiche fisiche

Tipologia cavo	Silicone
----------------	----------

Dimensione diametri


Quota $\varnothing$ - A	6 mm
-------------------------	------

Dimensioni

Lunghezza sonda	40 mm
Lunghezza cavo	1,5 m

Dimensioni

Vista Totale



Varianti di prodotto

NTC 3MT

VE152500

Termoresistenza NTC con sensore a semiconduttore NTC a 2 fili per la rilevazione della temperatura, lunghezza 3 mt

Varianti di modello

NTC C

Termoresistenza NTC C con sensore a semiconduttore NTC a 2 fili dentro plasica ecostampata per la rilevazione della temperatura

NTC BC

Termoresistenza NTC BC con sensore a semiconduttore NTC a 2 fili dentro plasica ecostampata e con bracciale per la rilevazione della temperatura.

Norme di riferimento

La conformità alla Direttiva Comunitaria:

• **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alla Norma seguente:

• **EN IEC 63000**