

**[Variante di modello]**

Interruttore orario elettromeccanico a 96 cavalieri con alimentazione a 115 Vac e programmazione giornaliera. Riserva di carica e batteria sostituibile tramite lo sportellino sul lato del dispositivo. Installazione da barra DIN con dimensione di 1 modulo.

Caratteristiche generali

- ▶ 96 cavalieri per la programmazione dell'orario di attivazione
- ▶ Ogni cavaliere copre 0,25 ore (15 minuti)
- ▶ Commutatore per la scelta della modalità di funzionamento
- ▶ Disco per la regolazione dell'ora e dei minuti
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Sportellino per la sostituzione della batteria
- ▶ Contenitore: 1 modulo DIN
- ▶ Selettore a tre posizioni per impostare il modo di funzionamento:
 - 0 spento permanente
 - I acceso permanente
 -  funzionamento automatico tramite cavalieri

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	115 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	0,5 W
Tipologia batteria tampone	V80H NiMH 3 V (Ricaricabile)
Riserva di carica	150 ore
Regolazioni parametri	
Programmazione	Giornaliera
Tempo minimo di manovra	15
Misura	
Precisione di manovra	±5 minuti
Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 23 °C

ELO-D (115V)

VP877501



Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 45 °C
Classe di isolamento	II
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2500 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1200 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione)	2000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2500 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	1000 VA 900 VA
Carichi collegabili - Lampade LED	100 VA
Visualizzazione	
Quadrante	24 ore
Numero cavalieri	96
Uscite	
Numero relè	1
Portata relè a 250 Vac	16 (4) A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	4 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Cavalieri
Ingombri	
Altezza (A)	90 mm
Larghezza (B)	18 mm
Profondità (C)	66 mm

ELO-D (115V)


VP877501




Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Dimensioni


Vista Frontale




Vista Laterale



Schema di collegamento



Dettagli grafici



Accessori compatibili con il prodotto

V80H

VE787600

Batteria a bottone da 3
Volt

ELO-D (115V)

VP877501



Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN IEC 60730-2-7** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.