Prodotti per autoclavi



Ampia gamma professionale di inverter con alimentazione monofase per pompa trifase, disponibili con installazione a parete o su tubazione.

I modelli con installazione su tubazione sono raffreddati ad acqua e hanno i sensori di pressione e flusso incorporati, mentre i modelli con installazione a parete sono raffreddati ad aria e hanno il sensore di pressione esterno (fornito di serie).



- Alimentazione: 230 V AC
- Tensione pompa: 3x230 V AC
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40°C


INVERTER CON MONTAGGIO SU TUBAZIONE

- Grado di protezione: IP 65
- Setpoint pressione: 0,3 ÷ 7,5 bar
- Peso e dimensioni: 2,5 kg (35x19x17 cm)

INVERTER CON MONTAGGIO A PARETE

- Grado di protezione: IP 20
- Setpoint pressione: 0,3 ÷ 20 bar
- Peso e dimensioni: 5,6 kg (35x26x17 cm)

INVERTER MONOFASE PER POMPE TRIFASE



Codice	Modello	Descrizione	Montaggio	Potenza massima pompa
VE645800	HC-MT	Inverter monofase per pompe trifase	Tubazione	1,5 kW (2 HP) 8 A
VE646600	HC-MT	Inverter monofase per pompe trifase	Parete	2,2 kW (3 HP) 10 A
VE636700	HC-MT	Inverter monofase per pompe trifase	Tubazione	1,5 kW (2 HP) 8 A
VE647400	HC-MT	Inverter monofase per pompe trifase	Parete	2,2 kW (3 HP) 10 A

