

# Cronotermostati per radiatori

## ThermoPro RF

Cronotermostato elettronico con modulo a radiofrequenza, programmazione settimanale e montaggio sulle valvole termostattizzabili del radiatore per la regolazione della temperatura ambiente.

Abbinato a un termostato (o cronotermostato) a radiofrequenza, agisce sulla valvola del radiatore, determinandone l'apertura anche parziale in funzione della differenza tra la temperatura ricevuta dal termostato e la temperatura rilevata.



- 1 Adattatori in dotazione per installare lo strumento sulle principali valvole termostatiche
- 2 Display per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata
- 3 Tasti funzione:  
MENU per accedere al menù principale  
OK per confermare le impostazioni  
per accedere alle funzioni dell'orologio
- 4 Rotella di selezione
- 5 Vano batterie
- 6 Modulo a radiofrequenza integrato

**Set ThermoPro M3**  
kit configurato composto da Mithos RF + 3 ThermoPro RF per uso a radiofrequenza



## CRONOTERMOSTATI A RADIOFREQUENZA PER RADIATORI

- Alimentazione: 2 batterie 1,5V (tipo AA)
- Autonomia: 5 anni (con indicazione di batterie scariche)
- Funzionamento:
  - manuale, con temperatura impostata tramite rotella
  - automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
- Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy
- Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile
- Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta
- Funzione blocco tastiera
- Dimensioni: 52x83x65 mm
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
- Temperatura di immagazzinamento: -20 °C ÷ +70 °C
- Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe IV

### Valvole compatibili:

Heimeier	Junkers Landys+Gyr
MNG	Honeywell
Braukmann (dimensioni M 30x1,5)	Danfoss RAV *
Danfoss RA *	Danfoss RAVL *

\* tramite adattatore incluso nella confezione

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare altre testine di comando contattare il servizio di Assistenza tecnica

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE741500	ThermoPro RF	Cronotermostato settimanale a radiofrequenza per radiatori	Bianco	Batterie
KT040500	Set ThermoPro M3	Kit configurato composto da Mithos RF + 3 ThermoPro RF per uso a radiofrequenza	Bianco	