Tester per misura di LOOP

KEW 4140

Tester per la misura dell'impedenza dell'anello di guasto.

- Adatto per misurare:
  - Impedenza di anello (loop)
  - Tensioni
  - Senso ciclico delle fasi
- Anti-trip-tecnology: consente di effettuare test senza far scattare l'interruttore differenziale con correnti di 30 mA o superiori
- Doppio display per visualizzare contemporaneamente più misure (ad esempio le misure di loop e PFC/PSC)
- Rileva possibili situazioni di pericolo per il dispositivo e arresta automaticamente il test nel caso di surriscaldamento
- Funzione auto power off: il dispositivo si spegne dopo 10 minuti di inattività
- Resistente a polvere e acqua (IP54)
- Alimentazione: 6 batterie da 1,5V tipo AA
- Dimensioni: 84 x 184 x 133 mm
- Peso: 860 g circa

Custodia morbida 9156

Terminali di test 7218A

Terminali di test per quadro elettrico 7246

Codice	Modello	Descrizione
VE761200	KEW 4140	Tester per la misura dell'impedenza dell'annello di guasto

CARATTERISTICHE GENERALI

Impedenza di LOOP			
Funzione	L-PE ATT OFF	L-PE ATT ON	L-N/L-L
Tensione nominale	230V (50/60Hz)		L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz)
Tensione di funzionamento	100 - 280V (45 - 65Hz)		100 - 500V (45 - 65Hz)
Range (Autorange)	20/200/2000Ω	20/200/2000Ω (L-N<20Ω)	20Ω
Corrente di test nominale a 0Ω Loop esterno: Ampiezza/Durata a 230V	20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15mA/500ms	L-N:6A/60ms N-PE:10mA/circa 5s	20Ω:6A/20ms
Precisione	±3%rdg±4dgt (*1)	±3%rdg±6dgt (*1)	L-N: ±3%rdg±4dgt L-L: ±3%rdg±8dgt
PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L) (*2)			
Funzione	PSC/PFC	PSC/PFC (ATT)	PSC
Tensione nominale	230V (50/60Hz)		L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz)
Tensione operativa	100 - 280V(45 - 65Hz)		100 - 500V(45 - 65Hz)
Range (Autorange)	2000A/20kA	2000A/20kA (L-N<20Ω)	2000A/20kA
Corrente nominale di test a 0Ω Loop esterno: Ampiezza/Durata a 230V	20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15mA/500ms	L-N:6A/60ms N-PE:10mA/circa 5s	20Ω: 6A/20ms
Senso ciclico delle fasi			
Tensione operativa	50 - 500V, 45 - 65Hz (Segnalazione sequenza corretta: "1.2.3" , Segnalazione sequenza inversa: "3.2.1")		
Misura di tensione e frequenza			
Funzione	Tensione		Frequenza
Range di misura	0 - 500V		45 - 65Hz
Precisione	±2%rdg±4dgt		±0.5%rdg±2dgt

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (E.M.C.D.) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • CEI EN 61010-1 / CEI EN 61557-1/3/7/10 CEI EN 60529 / CEI EN 61326