

Cronotermostati digitali

Cronotermostati elettronici con connessione WiFi, programmazione settimanale, display retroilluminato (disattivabile), alimentazione da rete elettrica e installazione su scatole da incasso 3 moduli (tipo 503). Progettati per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l'invio di una mail all'indirizzo specificato.




DAFNE WI-FI

- 1 Montaggio su scatole da incasso 3 moduli (tipo 503)
- 2 Telaietti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili
- 3 Display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata
- 4 Morsetteria sul retro del dispositivo per il collegamento del carico e dell'alimentazione
- 5 Frontalini di colore bianco e grigio antracite inclusi nella confezione. Disponibili, come accessorio, di colore argento (VE601100) oppure compatibili con la serie civile BTicino Living Now di colore bianco, nero o sabbia (vedi pagina accessori)
- 6 Modulo Wi-Fi compatibile con standard 802.11 b/g/n
- 7 App gratuita disponibile per sistemi iOS e Android
- 8 Compatibile con Google Home e Amazon Echo




DIMENSIONI (mm)

Vista frontale




Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Schema



GESTIONE CLIMA

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE WI-FI DA INCASSO

- Programmazione automatica su base settimanale con 3 livelli di temperatura T1, T2, T3
- Regolazione della temperatura di tipo on/off (con differenziale impostabile) o proporzionale
- Temperatura di antigelo per evitare congelamenti dell'impianto quando lo strumento è nello stato off
- Retroilluminazione del display di colore blu sempre attiva (disattivabile)
- Funzione temporizzazione: consente di prolungare il funzionamento corrente per il periodo specificato (ore o giorni), trascorso il quale il dispositivo cambia funzionamento, passando da automatico a spento, da manuale ad automatico, da spento ad acceso (manuale o automatico)
- Funzione ritardo (impostabile per ogni ora in modo indipendente): consente di regolare la temperatura per i primi 15, 30 o 45 minuti dell'ora corrente in base al livello di temperatura impostato per l'ora precedente
- Possibilità di ridurre l'intervallo di temperature impostabili (di fabbrica 2 ÷ 50°C)
- Funzione "blocco funzionamento locale": consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app (le modifiche da tastiera vengono ignorate)
- Blocco tastiera del dispositivo con password per impedire modifiche sul cronotermostato da parte di persone non autorizzate
- Cambio automatico dell'ora legale e sincronizzazione automatica quando connesso alla rete
- Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe IV

Placche adattabili	
ABB serie Chiara	Bticino serie Livinglight
ABB serie Mylos	Bticino serie Livinglight Air
Ave serie S44	Bticino serie Matix
Bticino serie Axolute	Gewiss serie Chorus
Bticino serie Axolute Air*	Vimar serie Eikon
Bticino serie Light	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie Light tech	Vimar serie Idea
Bticino serie Living	Vimar serie Plana
Bticino serie Living Now**	Vimar serie Arké

* tramite telaio Axo Air (cod. VE767500) acquistabile a parte
 **tramite kit di montaggio (vedi pagina accessori)

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE792200	Dafne Wi-Fi	Cronotermostato WiFi settimanale da incasso con display retroilluminato	Bianco/Grigio	230 V~
VE786300	NOW.Dafne	Kit di montaggio per Dafne compatibile con serie BTicino Living Now	Bianco/Nero/Sabbia	-
VE792300	NOW.Dafne Bianco	Kit di montaggio per Dafne compatibile con serie BTicino Living Now	Bianco	-
VE792400	NOW.Dafne Nero	Kit di montaggio per Dafne compatibile con serie BTicino Living Now	Nero	-
VE792500	NOW.Dafne Sabbia	Kit di montaggio per Dafne compatibile con serie BTicino Living Now	Sabbia	-

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	230 (±15%)
Frequenza	Hz	50/60
Montaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm ²	1,5
Programmazione		Settimanale
Modalità di funzionamento		estate/inverno/spento
Tipo di regolazione		ON/OFF o proporzionale
Differenziale impostabile (in ON/OFF)	°C	0,1 ÷ 1
Temperature impostabili		3 + manuale + antigelo

Setpoint impostabile	°C	2.0 ÷ 50.0
Risoluzione temperatura misurata	°C	0,1
Precisione di misura	°C	0,5
Temperatura di antigelo	°C	OFF, 1 ÷ 50
Risoluzione programmazione	h	1
Portata relè a 250 V AC	A	5
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ 50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ 65
Umidità di funzionamento	RH	20% ÷ 90% non condensante
Grado di protezione		XXD

Cosa ti permette di fare la APP?

- accendere e spegnere l'impianto di climatizzazione
- creare e modificare i programmi settimanali
- cambiare i valori delle temperature di funzionamento
- semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni
- impostare dei giorni vacanze in cui l'impianto rimane spento
- impostare l'e-mail dove ricevere le segnalazioni di allarme (temperature minima e massima)



RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/53/UE (RED) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17