MORSETTI COMPONIBILI

- Per la giunzione di conduttori di varie sezioni
- Tutte le misure sono accoppiabili tra loro
- Base: poliammide, colore nero opaco
- Morsetto: ottone MS-58
- Anello: acciaio temperato, zincato e bicromato
- Cappuccio: polipropilene, colore arancione
- Autoestinguente
- Tensione d'utilizzo max: 500 V
- Temperatura di funzionamento: -40 °C ÷ +90 °C

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI (mm)

Vista frontale



Vista laterale



		Quote				
Codice	Modello	A	B	C	E	F
VJ70060000	S 04	30	20	13	21	4
VJ70140000	S 06	33	25	16	24	7
VJ70220000	S 10	38	28	16	28	6
VJ70300000	S 16	42	32	19	32	9
VJ70480000	S 25-35	46	38	23	34	11
VJ70550000	S 50	52	45	27	40	15
VJ70630000	S 70	55	50	30	40	15
VJ70710000	S 95-100	58	54	33	40	20

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie:
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa Tensione)
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE e 93/68/CEE (E.M.C.)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:
• Sicurezza: CEI EN 60999