

Attuatore remoto progettato per la ricezione dei segnali di comando provenienti dai termostati e cronotermostati via radiofrequenza o via filo (RS-485).
Dispone di 4 uscite relè per comandare fino a 4 valvole di zona.




Attuatore remoto da barra DIN

- 1 Contenitore: 4 moduli DIN
 - 2 Led di segnalazione:
 - verde per presenza alimentazione
 - rossi per lo stato delle 4 uscite di zona
 - 3 Tasto "Set" per la configurazione dei canali
- Alimentazione: 230 V AC (-15% ÷ +10%), 50/60 Hz
 - Portata del relè a 250 V AC: 8 A
 - Versione modulare: 4 moduli DIN
 - Antenna RX.Ant (in dotazione) accordata a 433,92 MHz con cavo di lunghezza di 4,5 metri


Codice	Modello	Descrizione
VN943700	RX4-8A	Attuatore remoto 4 canali

DIMENSIONI (mm)


Vista frontale



Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO



RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alla Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD)
è dichiarata in riferimento alle seguenti norme armonizzate: CEI EN 60730-1 • EN 301 489-1/3 • EN 300 220-1/2