

Rilevatori di movimento

SENSOR 360

DIMENSIONI (mm)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Rilevatore di movimento da soffitto che identifica il movimento di persone, veicoli, oggetti ed aziona un sistema di illuminazione.



- 1 Base per l'installazione
- 2 Sensore


Vista frontale



Vista laterale



Schema



OROLOGI E TEMPORIZZAZIONE

RILEVATORE DA SOFFITTO

- Selettore per regolare il livello di luminosità
- Raggio d'azione: 3,5 m / 360° (con installazione ad un'altezza di 2,5 m)
- Fissaggio a soffitto
- Tempo di funzionamento regolabile: 3 s ÷ 10 min

INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione	V AC	230
Frequenza	Hz	50
Assorbimento	W	2
Raggio d'azione (con h=2,5m)	m	3,5
Angolazione		360°
Lampade ad incandescenza	W	1000
Lampade alogene	W	1000
Tempo di intervento		3 s ÷ 10 min
Grado di protezione		IP20

Codice	Modello	Descrizione	Raggio d'azione
VP403000	Sensor 360	Rilevatore di movimento da soffitto	3,5 m / 360°

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60669-2-1