



## AHD: Cavo 2x0,35+coassiale 75ohm PVC Eca 200m

### 0002.063.E

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / Accessori

### Cavo 2x0,35+coassiale 75ohm PVC Eca 200m

Cavo per impianti video, 2x0,35 mm<sup>2</sup> + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U<sub>0</sub> = 400 V), grigio - matassa da 200 m



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

200 M

### Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo coassiale
- **Materiale del conduttore interno:** Altro
- **Classe del conduttore interno:** Classe 6 = a filo ultra sottile
- **Diametro del conduttore esterno:** 3,00 mm
- **Armatura:** Senza
- **Con protezione contro i roditori:** No
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Grigio
- **Resistente ai raggi UV:** No
- **Diametro esterno circa:** 0,35 mm
- **Tipo approvato di installazione interrata:** Altro

### Marchi


- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

## Imballi



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 0 2 4

**Codice** 8013406301024  
**Q.tà** 1 M  
**Dim.** 100x0,55x0,55 [cm]  
**Peso** 42,01 [g]



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 0 3 1

**Codice** 8013406301031  
**Q.tà** 200 M  
**Dim.** 33x33x10,5 [cm]  
**Peso** 8.402 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).