



2F+: Targa A/V grand. 4P controllo ac.

40170

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / P. esterni video completi 2F+

Targa A/V grand. 4P controllo ac.

Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da App View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A, installazione a parete o semincasso (con accessorio dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



40171 - Kit pulsante monof. per targa 40170



40172 - Kit 2 pulsanti doppi per targa 40170



40174 - Kit 4 pulsanti singoli per targa 40170



40175 - 5 Chiavette RFID MIFARE



40177 - Cornice parapioggia targa40170 scatola1M



40178 - Cornice parapioggia targa40170 scatola2M



40179 - Kit accessori incasso targa 40170



4651.2812B.1 - Tlc Bullet AHD 1080p ob. 2,8-12mm CVBS


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni aggiuntivo \(1673 kb\)](#)
- [Guida rapida \(4779 kb\)](#)
- [Manuale Portale View Vimar \(3241 kb\)](#)
- [Manuel Portail View Vimar \(1975 kb\)](#)
- [Manual Portal Vimar View \(1943 kb\)](#)
- [Vimar View Portal manual \(2047 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήσης Πύλη View Vimar \(2085 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung Portal View Vimar \(2057 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)
- [Manual do instalador \(4176 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(4171 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(4177 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(4159 kb\)](#)
- [Installer manual \(4184 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(4175 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(4186 kb\)](#)
- [\(4060 kb\)](#)
- [Modulo stampa etichette per targhe \(1640 kb\)](#)

Video

- [Installazione](#)
- [Configurazione](#)
- [Videoclip](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Postazione esterna
- **Tecnica di installazione:** A 2 fili
- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Modo di funzionamento:** Pulsante
- **Numero di pulsanti per chiamata:** 4
- **Funzione chiamata di gruppo:** No
- **Struttura modulare:** Sì
- **Con targa portanome:** Sì
- **Con copertura:** Sì
- **Con codice porta digitale:** No
- **Con circuito a induzione audio:** No
- **Funzione di teleloop:** Sì
- **Segreto di conversazione:** Sì
- **Protezione antivandalo:** No
- **Con fotocamera:** Sì
- **Videocamera regolabile manualmente:** No
- **Angolo di apertura telecamera:** 130
- **Con display:** No
- **Con display a colori:** No
- **Con display retroilluminato:** No
- **Controllo automatico della luminosità:** No
- **Materiale frontale:** Zama
- **Altezza piastra frontale:** 190,00 mm
- **Larghezza piastra frontale:** 100,00 mm
- **Colore:** Grigio
- **Circuito apriporta integrato:** Sì
- **Tipo di tensione (tensione di alimentazione):** DC
- **Tensione di alimentazione DC:** 28,00 - 28,01 V
- **Altezza:** 190,00 mm
- **Larghezza:** 100,00 mm
- **Profondità:** 32,50 mm
- **Altezza della parte incassata:** 0,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 100,00 mm
- **Profondità di incasso:** 0,00 mm
- **Grado di protezione (IP):** IP54
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Wi-Fi:** No
- **Funzionamento tramite app:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352744967
Q.tà 1 NR
Dim. 21,5x10,8x4,7 [cm]
Peso 722 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).