



## AHD: Tlc Dome AHD 4K ob. 2,8-12mm

**4652.2812F**

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / Telecamere

### Tlc Dome AHD 4K ob. 2,8-12mm

Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A) x 120(Ø) mm. Peso 550 g



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Potrebbe interessarti anche



46917.004 - Staffa palo per telecamere AHD FF e VF



46901.015 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A



46902.010 - Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1A



46922.031 - Staffa per contatti per Dome VF



46922.032 - Staffa per Dome AHD VF Inst. A muro

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(782 kb\)](#)

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipologia:** Standard (fisso)
- **Tipo di montaggio:** Parete/soffitto
- **Luogo d'impiego:** Universale
- **Trasmissione:** Altro
- **Protocollo:** Altro
- **Power over Ethernet:** Senza
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Grandezza della distanza focale:** 2,80 - 12,00 mm
- **Colore:** Bianco
- **Wireless:** No
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Altro
- **Numero di punti immagine (megapixel):** 2
- **Capacità memoria:** 0
- **Con obiettivo:** Sì
- **Con lampada IR:** Sì
- **Max. portata a infrarossi:** 30 m
- **Numero di ingressi digitali:** 0
- **Numero di uscite digitali:** 0
- **Numero di ingressi audio:** 0
- **Numero di uscite audio:** 0
- **Protezione antivandalo:** No
- **Resistenza agli urti:** Senza
- **Con segnalatore di movimento video:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP66
- **Angolo di osservazione orizzontale:** 32,00 - 92,00
- **Assorbimento di potenza:** 3,00 W
- **Tensione di alimentazione:** 0,10 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione:** DC
- **Diametro:** 120,00 mm
- **Altezza:** 100,00 mm
- **Larghezza:** 120,00 mm
- **Profondità:** 120,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Conforme ONVIF:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352717541  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 14,5x14,5x12,5 [cm]  
**Peso** 713,5 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).