



2F+: 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

732I.E.500

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Componenti comuni A/V / Cavi A/V

2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), verde - bobina da 500 m



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

500 M

Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Accessori e ricambi per postazioni audio/video
- **Adatto per:** Stazione porta


- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Verde

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))


- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

Imballi



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 2 4 6

Codice 8013406301246
Q.tà 1 M
Dim. 100x0,3x0,3 [cm]
Peso 76,8 [g]



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 2 5 3

Codice 8013406301253
Q.tà 500 M
Dim. 40x40x32 [cm]
Peso 37.430 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).