



## Componenti comuni: Unità LED Linea 110-250V ambra

### 00943.A

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Accessori

#### Unità LED Linea 110-250V ambra

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

50 NR


#### Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- **Applicazione:** Interruttore/tasto
- **Tipo lampada:** LED
- **Con lampada inclusa:** No
- **Colore del corpo luminoso:** Ambra/ambra gialla
- **Portalamпада:** Altro
- **Conduttore neutro richiesto:** Sì

#### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352768925  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 15x0,7x0,7 [cm]  
**Peso** 3,94 [g]



**Codice** 8007352768932  
**Q.tà** 50 NR  
**Dim.** 13,9x11,9x7,4 [cm]  
**Peso** 238,4 [g]



**Codice** 8007352768949  
**Q.tà** 1.000 NR  
**Dim.** 38,5x29,5x25 [cm]  
**Peso** 4.768 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).