



Componenti comuni: Unità LED Linea notturna 110-250V bianco

00944.W

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Accessori

Unità LED Linea notturna 110-250V bianco

Unità di segnalazione a LED notturna 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- **Applicazione:** Interruttore/tasto
- **Tipo lampada:** LED
- **Con lampada inclusa:** Sì
- **Colore del corpo luminoso:** Bianco
- **Portalampada:** Altro
- **Tensione nominale:** 110,00 - 250,00 V
- **Assorbimento di corrente nominale:** 360,00 mA

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352716599
Q.tà 1 NR
Dim. 11,5x1x0,6 [cm]
Peso 1,06 [g]

Codice 8007352716605
Q.tà 50 NR
Dim. 13,9x8x13 [cm]
Peso 53 [g]

Codice 8007352747050
Q.tà 1.000 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 1.060 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).