



## Portalampane: Portalampana per alogene G9 2A/250V

### 02375

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampane /  
Portalampane alogene

### Portalampana per alogene G9 2A/250V

Portalampane 2 A 250 V per lampade alogene, attacco G9, molle fermafile doppie per cavi flessibili con puntalini  $\varnothing$  1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampane 270 °C.



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR


### Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampana
- **Tipologia:** Portalampana a innesto
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampana:** Altro
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Altro
- **Filettatura di raccordo:** M10 x 1

### Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352148642

**Codice** 8007352148642  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 2,8x3,2x2,8 [cm]  
**Peso** 19,4 [g]



8 007352148659

**Codice** 8007352148659  
**Q.tà** 50 NR  
**Dim.** 28,4x24,4x11,9 [cm]  
**Peso** 1.132,8 [g]



8 007352654365

**Codice** 8007352654365  
**Q.tà** 300 NR  
**Dim.** 59,5x38,5x26,5 [cm]  
**Peso** 7.500 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).