



Portalampade: Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

02391

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampade /
Portalampade alogene

Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato
attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75
mm² - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo
del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale $\varnothing$ 7,2 mm
e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampada
- **Tipologia:** Supporto doppio
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampada:** R7s
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite
- **Filettatura di raccordo:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352037915
Q.tà 1 NR
Dim. 15,1x1,4x1,4 [cm]
Peso 61,6 [g]



Codice 8007352011267
Q.tà 20 NR
Dim. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.292 [g]



Codice 8007352643321
Q.tà 200 NR
Dim. 47,5x27x29 [cm]
Peso 13.440 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).