



Portalampane: Portalampana per alogene R7s 10A/250V

02396

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampane /
Portalampane alogene

Portalampana per alogene R7s 10A/250V

Portalampane metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V
attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE
1,5 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampane 300
°C, del cavo 250 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalampana
- **Tipologia:** Supporto doppio
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalampana:** R7s
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Piede di fissaggio
- **Filettatura di raccordo:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352079861
Q.tà 1 NR
Dim. 3,5x2x3,2 [cm]
Peso 20 [g]



Codice 8007352079878
Q.tà 50 NR
Dim. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.078 [g]



Codice 8007352643314
Q.tà 500 NR
Dim. 47,5x27x29 [cm]
Peso 11.168 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).