Componenti da parete: Termostato connesso LTE parete bianco

02913

Sistemi e prodotti smart / Smart clima / Componenti da parete / Componenti non modulari

Termostato connesso LTE parete bianco

Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

- Interfaccia utente intuitiva e minimale, ma dal design moderno (display a matrice di led animato ben visibile e visualizzazioni di stato laterali)
- Regolazione con basculamento frontale per ottenere un feedback meccanico intramontabile
- Configurazione e controllo tramite APP View
- Gestione Multizona o Multi abitazione
- Sezione energia su APP che permette una maggior consapevolezza energetica fornendo il tempo di funzionamento del termostato
- Integrabile con assistenti vocali Alexa, Google e con il protocollo IFTTT
- Ingresso personalizzabile per segnalazione di Allarme tramite notifica Push
- Uscita ausiliaria

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

02912 - Termostato connesso WiFi parete bianco

02913.G - Termostato connesso LTE parete nero

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni Full (1938 kb)
- Notice technique Full (1941 kb)
- Ficha de instrucciones Full (1940 kb)
- Full instructions sheet (1937 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (2084 kb)
- Anweisungsblatt Full (1940 kb)
- Full (2015 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Light (1957 kb)
- Programmazione termostati 02912-02913 (2279 kb)
- Programmation thermostats 02912-02913 (3681 kb)
- Programación de termostatos 02912-02913 (3670 kb)
- Programming thermostats 02912-02913 (3667 kb)
- Προγραμματισμός θερμοστατών 02912-02913 (3783 kb)
- Thermostat-Programmierung 02912-02913 (3670 kb)

Video

- Bella la vita con i termostati SMART
- Programmazione termostati LTE e Wi-Fi

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe**: Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Tipologia**: On/off
- **Tipo di alimentazione elettrica**: 230 V AC
- **Collegamento**: A 2 fili
- **Con ricevitore**: No
- **Sensore esterno**: Sì
- **Riscontro termico**: Parallelo
- **Caratteristiche di comando**: PID
- **Adatto per riscaldamento**: Sì
- **Numero di uscite riscaldamento**: 1
- **Numero di uscite raffreddamento**: 1
- **Differenza regolabile**: Sì
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Con indicatore di livello rumore**: No
- **Versione rilevatore/sonda**: Sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio**: A parete
- **Numero moduli da frutto**: 0
- **Con display**: Sì
- **Comando**: Tasto
- **Con circuito di acqua potabile**: No
- **Tensione max. dei contatti**: 230 V
- **Max. carico di contatto**: 5 A
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Antideflagrante**: Sì
- **Colore**: Bianco
- **Numero RAL**: 9003
- **Diametro**: 0,00 mm
- **Classe del termostato**: IV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice	8007352688414
Q.tà	1 NR
Dim.	13x3,8x11,4 [cm]
Peso	265,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.