Componenti comuni: Termostato rotella KNX 2M grigio

02972

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato rotella KNX 2M grigio

Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (596 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1278 kb)
- Manuale installatore (2455 kb)
- Installer manual (2231 kb)

Software

- DB_Termostato_KNX_REL-01.19_20240918.zip
- DB_Termostato_KNX_REL-01.20_20250127.zip

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Attrezzatura ricettiva e di processo
- **Classe**: Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- **Tipologia**: Altro
- **Collegamento**: A 2 fili
- **Con ricevitore**: No
- **Sensore esterno**: Sì
- **Riscontro termico**: Parallelo
- **Caratteristiche di comando**: PID
- **Adatto per riscaldamento**: Sì
- **Numero di uscite riscaldamento**: 1
- **Numero di uscite raffreddamento**: 1
- **Differenza regolabile**: Sì
- **Temperatura leggibile**: Sì
- **Con indicatore di livello rumore**: No
- **Versione rilevatore/sonda**: Sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Con display**: Sì
- **Comando**: Girevole
- **Con circuito di acqua potabile**: No
- **Tensione max. dei contatti**: 29 V
- **Max. carico di contatto**: 0 A
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Antideflagrante**: Sì
- **Colore**: Grigio
- **Numero RAL**: 7024
- **Altezza**: 49,00 mm
- **Larghezza**: 44,80 mm
- **Profondità**: 41,50 mm
- **Diametro**: 0,00 mm
- **Classe del termostato**: V

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 668416

Codice	8007352668416
Q.tà	1 NR
Dim.	5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso	74,38 [g]

8 007352 746428

Codice	8007352746428
Q.tà	60 NR
Dim.	37,5x30x13,5 [cm]
Peso	4.796,52 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.