



## Cavi e patch cord: Cavo 12 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

### 03149.E

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Cavi e patch cord  
/ Cavo

### Cavo 12 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125  $\mu\text{m}$  OS2 (G.657.A2) con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

500 M

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo in fibra ottica
- **Numero di fibre:** 12
- **Tipo di filo:** Cavo a tubo allentato
- **Numero di fibre per ogni filo:** 12
- **Tipo di fibra:** Singlemode 9/125
- **Con alette bloccacavo:** No
- **Con protezione contro i roditori:** No
- **Armatura:** Senza
- **Materiale del rivestimento:** Altro
- **Colore del rivestimento:** Altro
- **Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:** No
- **Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:** No
- **Cavo senza metallo:** Sì
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Resistente ai prodotti chimici:** No
- **Diametro esterno circa:** 3,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

## Imballi



8 0 0 7 3 5 2 5 7 4 8 5 4

**Codice** 8007352574854  
**Q.tà** 1 M  
**Dim.** 100x0,3x0,3 [cm]  
**Peso** 11 [g]



8 0 0 7 3 5 2 5 7 4 8 4 7

**Codice** 8007352574847  
**Q.tà** 500 M  
**Dim.** 32x32x61 [cm]  
**Peso** 5.500 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).