



Cavi e patch cord: Cavo 4 fibre multi 50/125 OM3 Eca 500m

03153.E

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Cavi e patch cord
/ Cavo

Cavo 4 fibre multi 50/125 OM3 Eca 500m

Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 μm OM3 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria ($U_0 = 400 \text{ V}$), verde acqua - bobina da 500 m



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

500 M

Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo in fibra ottica
- **Numero di fibre:** 4
- **Tipo di filo:** Cavo a tubo allentato
- **Numero di fibre per ogni filo:** 4
- **Tipo di fibra:** Multimode 50/125
- **Con alette bloccacavo:** No
- **Con protezione contro i roditori:** Sì
- **Armatura:** Senza
- **Materiale del rivestimento:** Altro
- **Colore del rivestimento:** Altro
- **Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:** No
- **Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:** No
- **Cavo senza metallo:** Sì
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Resistente ai prodotti chimici:** No
- **Diametro esterno circa:** 6,30 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

Imballi



8 0 0 7 3 5 2 5 7 4 8 8 5

Codice 8007352574885
Q.tà 1 M
Dim. 100x0,63x0,63 [cm]
Peso 43 [g]



8 0 0 7 3 5 2 5 7 4 8 9 2

Codice 8007352574892
Q.tà 500 M
Dim. 32x32x61 [cm]
Peso 21.500 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).