



Componenti da parete: Pannello 6 universale+int+spia+cavo

03261.1

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Componenti da parete / Carpenteria

Pannello 6 universale+int+spia+cavo

Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore 2P + spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17, altezza 2 unità rack



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale
- **Collegamento elettrico:** Cordicella di raccordo con spina
- **Esecuzione del collegamento elettrico:** Altro
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 6
- **Numero di prese con pin di terra:** 6
- **Numero di unità di altezza (UA):** 1
- **Larghezza:** 480 mm
- **Altezza:** 88 mm
- **Profondità:** 65 mm
- **Tensione di alimentazione:** 250 V
- **Categoria di sovratensione:** 2
- **Commutabile:** Sì
- **Colore:** Altro

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352620339
Q.tà 1 NR
Dim. 51x15,4x10,3 [cm]
Peso 2.097,99 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).