



Componenti comuni: Modulo tapparella connesso IoT

03982

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Componenti non modulari

Modulo tapparella connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore $\cos\phi$ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- La forma favorisce la massima flessibilità di installazione (retrofrutto, scatole di derivazione, ecc.)
- Se pilotati direttamente dai comandi senza batteria, non è necessario il cablaggio con pulsanti elettromeccanici



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche




14597 - Gateway connesso
IoT 2M bianco



19597 - Gateway connesso
IoT 2M grigio



20597 - Gateway connesso
IoT 2M grigio



30807.B - Gateway connesso
IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [\(462 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(807 kb\)](#)
- [Notices techniques \(397 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(396 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(392 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(532 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(396 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(397 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)

Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Funzionamento Zigbee](#)
- [Arruolamento gateway](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Attuatore per avvolgibili per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Zigbee
- **Tipo di montaggio:** Installazione a incasso
- **Numero moduli DIN:** 0
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352648517
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 45,1 [g]



Codice 8007352648524
Q.tà 60 NR
Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.897,9 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).