



Componenti comuni: Attuatore 0/1-10Vdc + relè connesso IoT

03986

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Apparecchi DIN

Attuatore 0/1-10Vdc + relè connesso IoT

Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 1 uscita analogica proporzionale 0/1-10 V con tensione riscaldabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche




14597 - Gateway connesso
IoT 2M bianco



19597 - Gateway connesso
IoT 2M grigio



20597 - Gateway connesso
IoT 2M grigio



30807.B - Gateway connesso
IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT




30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(958 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(444 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(444 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(441 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(566 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(444 kb\)](#)
- [Full \(569 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(445 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Dimmer per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** Sì
- **Tipologia:** Attuatore dimmer
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Comando locale/manuale:** Sì
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Numero di uscite:** 2
- **Tipo di carico:** Universale
- **Max. corrente di comando:** 10.000 mA
- **Grado di protezione (IP):** IP40

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))

Imballi



Codice 8007352767430
Q.tà 1 NR
Dim. 14,2x6,2x5,6 [cm]
Peso 134 [g]



Codice 8007352767447
Q.tà 40 NR
Dim. 37x28,5x25 [cm]
Peso 5.700 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).