



Prolunghe: Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian

OP32322.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian

Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 2x0,75 mm² H05VVH8-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



[0P32322 - Cavo prolunga
estensibile 2x0,75 3m nero](#)

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1026 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 2
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 0,75
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** No
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352493155
Q.tà 1 NR
Dim. 14,5x25x3 [cm]
Peso 238,1 [g]

Codice 8007352549722
Q.tà 5 NR
Dim. 29x24,5x14 [cm]
Peso 1.369 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).