



## Prolunghe: Cavo prolunga 3G0,75 3m bianco

### 0P32362.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

#### Cavo prolunga 3G0,75 3m bianco

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G0,75 mm<sup>2</sup> H05VV-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



0P32367.B - Cavo prolunga  
3G0,75 5m bianco



0P32362 - Cavo prolunga  
3G0,75 3m nero

#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(996 kb\)](#)

#### Video

- [Spot Installazione Volante](#)

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 0,75
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** Sì
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352492790  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 14x25x3,5 [cm]  
**Peso** 296,3 [g]

**Codice** 8007352549821  
**Q.tà** 5 NR  
**Dim.** 29x24,5x14 [cm]  
**Peso** 1.650 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).