



Prolunghe: Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco

0P32382.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



0P32382 - Prolunga 5m 3G1
SPA17 universale nero



0P32383.B - Prolunga
10m3G1,5SPA17 universale
bianco

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1066 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Sezione nominale del conduttore:** 1
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 1
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** Sì
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352492479	Codice	8007352549906
Q.tà	1 NR	Q.tà	5 NR
Dim.	14x25x6 [cm]	Dim.	29x24,5x14 [cm]
Peso	539,2 [g]	Peso	2.696 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).