



PLANA: Meccanismo deviatore 1P 10AX

14004.0

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Meccanismo deviatore 1P 10AX

Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V_{\sim} , illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR



Potrebbe interessarti anche



00936.250.W - Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco



00935.G - Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W verde



00936.250.G - Unità segnal. 00936.250.R - Unità segnal. LED 250V 0,35W verde



LED 250V 0,35W rosso



12-24V 0,1W bianco



LED 12-24V 0,1W rosso



00935.W - Unità segnal. LED 00935.R - Unità segnalazione 00936.250.A - Unità segnal. 00936.250.B - Unità segnal. LED 250V 0,35W ambra



LED 250V 0,35W azzurro



00931 - Unità precablata LED 110-250V 0,5W ambra



00935.A - Unità segnalazione LED 12-24V 0.1W ambra



00935.B - Unità segnal. LED 12-24V 0,1W azzurro



14021.SL - Tasto 1M illuminabile Silver



14021 - Tasto 1M illuminabile ad anello bianco



14022.SL - Tasto 2M illuminabile Silver



14022 - Tasto 2M illuminabile ad anello bianco simbolo campanello Silver



14021.C.SL - Tasto 1M



14021.C - Tasto 1M simbolo campanello bianco



14021.G.SL - Tasto 1M neutro personalizzabile Silver



14021.G - Tasto 1M illuminabile a disco bianco



14021.L.SL - Tasto 1M simbolo luce Silver



14021.L - Tasto 1M simbolo luce bianco



14021.P.SL - Tasto 1M simbolo chiave Silver



14021.P - Tasto 1M simbolo chiave bianco



14021.PS.SL - Tasto 1M **PRESS Silver**




Istruzioni, Manuali, Documentazione

IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

Spot Plana

Disegni







Vista ingombri Vista posteriore

Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti
 Tipo funzionamento: Deviatore
 Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

• Numero moduli da frutto: 1 • Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Verde

Codice RAL (simile): 9003

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40

Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 10,00 A Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm
 Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm
 Profondità dell'apparecchio: 38,40 mm

Profondità di incasso: 24,00 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia

14. Marchio TSE - Turchia (download)

15. Marchio CCC - Cina (download)

19. Certificato NOM - Messico

20. Marchio IQC - Argentina

28. Marchio NSW - Australia (download)

29. Marchio QCERT - Colombia

37. Marcatura CMIM - Marocco

96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352106420

 Q.tà
 1 NR

 Dim.
 4,1x2,8x5,3 [cm]

25,4 [g]

997352 118698

 Codice
 8007352118690

 Q.tà
 50 NR

 Dim.
 21,6x11,6x14,3 [cm]

 Peso
 1.363,6 [g]

 Codice
 8007352641006

 Q.tà
 500 NR

 Dim.
 57,5x22,5x30 [cm]

 Peso
 14.120 [g]

Legal

Peso

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.