



PLANA: Placca 1M Silver

14641.71

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 1M Silver

Placca 1 modulo, metallo, argento metallizzato

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR



Potrebbe interessarti anche



14600 - Supporto 1M senza viti




14601 - Supporto 1M +griffe


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Placca
- **Numero di unità:** 1
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali:** 1
- **Numero di unità verticali:** 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 1
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con cornice di montaggio:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- **Adatto per installazione ad incasso:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Materiale:** Metallo
- **Qualità del materiale:** Altro
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Argento
- **Codice RAL (simile):** 9023
- **Trasparente:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Larghezza:** 80,00 mm
- **Altezza:** 80,00 mm
- **Profondità:** 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 80,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 80,00 mm
- **Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Imballi



Codice	8007352267244	Codice	8007352267251
Q.tà	1 NR	Q.tà	5 NR
Dim.	9,2x9,3x1,6 [cm]	Dim.	10,2x10x10,4 [cm]
Peso	76,2 [g]	Peso	415,67 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).