PLANA: Placca 2M centrali Reflex cenere

14652.40

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Placche

Placca 2M centrali Reflex cenere

Placca 2 moduli centrali, tecnopolimero, Reflex cenere

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche



14612 - Supporto 2M centrali +viti

Video

- Spot Plana

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Placca
- **Numero di unità**: 2
- **Direzione di montaggio**: Orizzontale e verticale
- **Numero di unità orizzontali**: 2
- **Numero di unità verticali**: 1
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)**: 2
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)**: 1
- **Con cornice di montaggio**: Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo**: Sì
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi**: Sì
- **Adatto per installazione ad incasso**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Vetro sintetico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7023
- **Trasparente**: No
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP00
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto
- **Larghezza**: 120,00 mm
- **Altezza**: 80,00 mm
- **Profondità**: 9,00 mm
- **Larghezza di montaggio**: 120,00 mm
- **Altezza della parte incassata**: 80,00 mm
- **Diametro del foro (apertura)**: 0,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Imballi

Codice	8007352132610
Q.tà	1 NR
Dim.	17x8x0,9 [cm]
Peso	29,07 [g]

Codice	8007352132627
Q.tà	10 NR
Dim.	14,1x9,8x9,9 [cm]
Peso	337,27 [g]

Codice	8007352639881
Q.tà	480 NR
Dim.	59x39x31,5 [cm]
Peso	16.990,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.