



ARKÉ: Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA bianco

19411.06.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA bianco

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 6, 120-230 V \sim 50-60 Hz, I Δ n 10 mA, p.i. 1500 A, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Protezione (1973 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (688 kb)


Video

Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

Gallery









Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi interruzione e fusibili

Classe: Interruttore differenziale/magnetotermico

Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 6 A

Corrente di guasto nominale: 6 A

Tipo di corrente di guasto: A

Classe di limitazione energetica: 1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1: 1,50 kA

Resistenza a corrente impulsiva: 1,50 kA

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristica di intervento: C

Conduttore neutro a connessione: Sì

Categoria di sovratensione: 3Profondità di incasso: 38,00 mm

Montaggio a incasso: Sì

Protezione da scatto intempestivo: No

Grado di protezione (IP): IP40

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 01. Marchio IMQ - Italia (download)

37. Marcatura CMIM - Marocco

96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352456419 **Q.tà** 1 NR

Dim. 6x5,4x5,3 [cm] **Peso** 97,5 [g]



Codice 8007352456426

Q.tà 5 NR

Dim. 17,2x13x6 [cm] **Peso** 547,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.