




ARKÉ: Fuoriporta RFID connesso IoT Metal

19462.M

Serie civili / Serie civili View Wireless / ARKÉ / Dispositivi

Fuoriporta RFID connesso IoT Metal

Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



03981 - Modulo relè
connesso IoT



03983 - Modulo 3IN 1OUT
connesso IoT


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1333 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(799 kb\)](#)
- [Manuale Portale View Vimar \(3241 kb\)](#)
- [Manuel Portail View Vimar \(1975 kb\)](#)
- [Manual Portal Vimar View \(1943 kb\)](#)
- [Vimar View Portal manual \(2047 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήσης Πύλη View Vimar \(2085 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung Portal View Vimar \(2057 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


Video

- [Configurazione e gestione da app](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Sistema di controllo dell'accesso
- **Stand-alone:** Sì
- **Collegabile in rete:** No
- **Allacciamento PC:** No
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Altro
- **Numero max. di persone:** 200
- **Metodo di lettura:** Code
- **Uscita segnale:** Segnale luminoso
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:** 230,00 - 230,01 V
- **Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:** 230,00 - 230,01 V
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Colore:** Argento
- **Tipologia:** Lettore
- **Materiale:** Plastica
- **Power over Ethernet:** Altro
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Profondità:** 41,90 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352659834	Codice	8007352663176
Q.tà	1 NR	Q.tà	10 NR
Dim.	6x5,4x5,2 [cm]	Dim.	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	74,6 [g]	Peso	818,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).