ARKÉ: Rivelatore IR domotico grigio

19485

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivi

Rivelatore IR domotico grigio

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, grigio - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



19486 - Rivelatore IRdomotico orientabile grigio

19496 - By-alarm sirena da interno grigio

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (712 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1175 kb)
- By-me antintrusione-Compatibilità fw (99 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo
- Spot VIEW IoT smart life

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Sensore di movimento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: No
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Altri sistemi bus**: Altro
- **Radio bidirezionale**: No
- **Tipologia**: Segnalatore di movimento
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Trasparente**: No
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì
- **Ingresso stazione secondaria**: No
- **Protezione contro lo strisciamento**: No
- **Commutatore del modo di funzionamento**: No
- **Dispositivo di rilevamento animali**: No
- **Controllore Illuminazione vano scale**: No
- **Luminosità di intervento regolabile**: Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento**: No
- **Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico**: No
- **Certificato DALI-2**: No
- **Altezza di montaggio ottimale**: 1,20 m
- **Max. portata trasmissione laterale**: 0,00 m
- **Max. portata trasmissione frontale**: 10 m
- **Diametro del campo di rilevazione sul pavimento**: 0 m
- **Angolo di rilevamento verticale**: 0 - 36
- **Angolo di rilevamento orizzontale**: 0,00 - 112,00
- **Numero di canali**: 1
- **Potenza di interruzione**: 0 W
- **Durata di funzionamento min.**: 10 s
- **Durata di funzionamento max.**: 250 min
- **Min. profondità della presa per apparecchi**: 30 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice 8007352451025
Q.tà 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 107,9 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.