



## EIKON: Unità di segnalazione stato camera 3M

**21125**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Unità di segnalazione stato camera 3M

Unità elettronica, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, per applicazioni esterno/interno camera hotel o cabina, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1312 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(914 kb\)](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Insetto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- **Applicazione:** Altro
- **Tipo lampada:** LED
- **Colore del corpo luminoso:** Altro
- **Porta lampada:** Altro
- **Corrente nominale:** 100,0000 A

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352608283

**Codice** 8007352608283  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 8,5x3,9x8,6 [cm]  
**Peso** 103,7 [g]



8 007352612303

**Codice** 8007352612303  
**Q.tà** 10 NR  
**Dim.** 20,7x18,5x9,6 [cm]  
**Peso** 1.153 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).