



## EIKON: Termostato KNX STAR 2M nero diamante

### 21814.S.76

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Dispositivi

#### Termostato KNX STAR 2M nero diamante

Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, nero diamante - 2 moduli



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR


#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(4325 kb\)](#)
- [Installer manual \(2483 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2727 kb\)](#)


#### Software

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.19\\_20240918.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.20\\_20250127.zip](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Composizione:** Elemento di comando
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Con comando locale:** Sì
- **Con protezione contro il furto/smontaggio:** No
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Con display:** Sì
- **Materiale:** Vetro
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 9005
- **Trasparente:** No
- **Regolazione manuale del valore nominale:** Sì
- **Tasto di presenza:** No
- **Funzionamento in parallelo possibile:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Classe del termostato:** V

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 659513

**Codice** 8007352659513  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 15,5x15x6 [cm]  
**Peso** 310 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).