



LINEA: Meccanismo interruttore 1P 10AX 2M

30000.2

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Meccanismo interruttore 1P 10AX 2M


Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con
tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore
integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR




Potrebbe interessarti anche



00943.W - Unità LED Linea
110-250V bianco




31000.2B - Tasto 2M
allineato bianco



31000.2C - Tasto 2M
allineato canapa



31000.2G - Tasto 2M
allineato nero




31000A.2B - Tasto 2M
assiale bianco



31000A.2C - Tasto 2M
assiale canapa



31000A.2G - Tasto 2M
assiale nero



31000S.2B - Tasto 2M fascio
luce verticale bianco



31000S.2C - Tasto 2M fascio
luce verticale canapa




31000S.2G - Tasto 2M fascio
luce verticale nero


Video

- [La serie Linea](#)
- [Installazione unità segnalazione a LED](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Interruttore a tasto:** No
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** No
- **Illuminazione:** Opzionale
- **Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 10
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore di riscaldamento:** No
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,70 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,10 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 36,00 mm
- **Profondità di incasso:** 32,30 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352714724
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x4,3x5,6 [cm]
Peso 35,68 [g]



Codice 8007352714731
Q.tà 20 NR
Dim. 23x11,2x12,8 [cm]
Peso 809,4 [g]



Codice 8007352714748
Q.tà 120 NR
Dim. 35x25x24 [cm]
Peso 5.200 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).