



LINEA: Meccanismo interruttore 1P 10AX

30000

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Meccanismo interruttore 1P 10AX

Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


50 NR



Potrebbe interessarti anche



00943.W - Unità LED Linea
110-250V bianco




31000.B - Tasto 1M allineato
bianco



31000.C - Tasto 1M allineato
canapa



31000.G - Tasto 1M allineato
nero




31000A.B - Tasto 1M assiale
bianco




31000A.C - Tasto 1M assiale
canapa



31000A.G - Tasto 1M assiale
nero



31000S.B - Tasto 1M fascio
luce verticale bianco



31000S.C - Tasto 1M fascio
luce verticale canapa




31000S.G - Tasto 1M fascio
luce verticale nero


Video

- [La serie Linea](#)
- [Installazione unità segnalazione a LED](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** No
- **Illuminazione:** Opzionale
- **Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 10
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore di riscaldamento:** No
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,50 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 28,90 mm
- **Profondità di incasso:** 31,80 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352674882
Q.tà 1 NR
Dim. 4,6x2,7x5,6 [cm]
Peso 27,08 [g]



Codice 8007352674899
Q.tà 50 NR
Dim. 23,7x14,8x12,8 [cm]
Peso 1.495 [g]



Codice 8007352674905
Q.tà 300 NR
Dim. 45,5x27x27 [cm]
Peso 9.400 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).