# LINEA: Rivelatore IR KNX nero

**30575.G**

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

**Rivelatore IR KNX nero**

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, nero - 2 moduli

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**

1 NR

**Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- Foglio istruzioni multilingua Light (527 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (569 kb)
- Manuale installatore (505 kb)

## Software

- DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip
- DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip
- DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip

**Video**

- La serie Linea

## Disegni




Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Sensore di movimento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: Sì
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Altri sistemi bus**: Altro
- **Radio bidirezionale**: No
- **Tipologia**: Segnalatore di movimento
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Nero
- **Codice RAL (simile)**: 7021
- **Trasparente**: No
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì
- **Ingresso stazione secondaria**: No
- **Protezione contro lo strisciamento**: No
- **Commutatore del modo di funzionamento**: Sì
- **Dispositivo di rilevamento animali**: No
- **Controllore Illuminazione vano scale**: Sì
- **Luminosità di intervento regolabile**: Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento**: No
- **Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico**: No
- **Certificato DALI-2**: No
- **Max. portata trasmissione laterale**: 10,00 m
- **Max. portata trasmissione frontale**: 10 m
- **Diametro del campo di rilevazione sul pavimento**: 0 m
- **Angolo di rilevamento verticale**: 0 - 36
- **Angolo di rilevamento orizzontale**: 0,00 - 112,00
- **Potenza di interruzione**: 0 W

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

## Imballi

| | |
|---|---|
| **Codice** | 8007352691780 |
| **Q.tà** | 1 NR |
| **Dim.** | 6x5,4x5,2 [cm] |
| **Peso** | 44,65 [g] |

| | |
|---|---|
| **Codice** | 8007352691797 |
| **Q.tà** | 10 NR |
| **Dim.** | 28,1x13,1x6 [cm] |
| **Peso** | 534 [g] |

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.