



LINEA: Comando KNX 4 pulsanti + attuatore 2M

30581

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

Comando KNX 4 pulsanti + attuatore 2M


Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR




Potrebbe interessarti anche




31480.B - Due mezzi tasti
1M neutro pers. Bianco



31480.C - Due mezzi tasti
1M neutro pers. canapa



31480.FB - Due mezzi tasti
1M simboli frecce bianco




31480.FC - Due mezzi tasti
1M simboli frecce canapa




31480.FG - Due mezzi tasti
1M simboli frecce nero




31480.G - Due mezzi tasti
1M neutro pers. nero



31480.2B - Due mezzi tasti
2M neutro pers. bianco



31480.2C - Due mezzi tasti
2M neutro pers. canapa



31480.2G - Due mezzi tasti
2M neutro pers. nero

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1245 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(796 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2893 kb\)](#)
- [Installer manual \(1926 kb\)](#)


Software

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip](#)


Video

- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Apparecchio di comando multiplo sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 2
- **Numero di punti di azionamento:** 4
- **Con display:** No
- **LED di stato:** Sì
- **Sensore IR:** No
- **Regolazione manuale del valore nominale:** No
- **Tasto di presenza:** No
- **Con regolatore di temperatura:** No
- **Ricevitore DCF77 integrato:** No
- **Con temporizzatore:** No
- **Con protezione contro il furto/smontaggio:** No
- **Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352679788
Q.tà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 62,2 [g]



Codice 8007352679801
Q.tà 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.050 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).