



LINEA: Meccanismo comando elettr. connesso IoT

30801

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Meccanismo comando elettr. connesso IoT

Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Stato prodotto










3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Potrebbe interessarti anche

			
30807.B - Gateway connesso IoT 2M bianco	30807.C - Gateway connesso IoT 2M canapa	30807.G - Gateway connesso IoT 2M nero	31000.B - Tasto 1M allineato bianco
			
31000.C - Tasto 1M allineato canapa	31000.G - Tasto 1M allineato nero	31000A.B - Tasto 1M assiale bianco	31000A.C - Tasto 1M assiale canapa
			
31000A.G - Tasto 1M assiale nero	31000S.B - Tasto 1M fascio luce verticale bianco	31000S.C - Tasto 1M fascio luce verticale canapa	31000S.G - Tasto 1M fascio luce verticale nero
			
31000A.FB - Tasto 1M assiale simbolo frecce bianco	31000A.FC - Tasto 1M assiale simbolo frecce canapa	31000A.FG - Tasto 1M assiale simbolo frecce nero	31000A.RB - Tasto 1M assiale simbolo dimmer bianco
			
31000A.RC - Tasto 1M assiale simbolo dimmer canapa	31000A.RG - Tasto 1M assiale simbolo dimmer nero	31000.LB - Tasto 1M allineato simbolo luce bianco	31000.LC - Tasto 1M allineato simbolo luce canapa
			
31000.LG - Tasto 1M allineato simbolo luce nero	31000A.SB - Tasto 1M assiale simbolo scenari bianco	31000A.SC - Tasto 1M assiale simbolo scenari canapa	31000A.SG - Tasto 1M assiale simbolo scenari nero


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(680 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(505 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(503 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(647 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(507 kb\)](#)
- [Full \(560 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(509 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(506 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


Video

- [Creazione impianto](#)
- [Personalizzazioni](#)
- [Arruolamento gateway](#)
- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7023

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352707177
Q.tà 1 NR
Dim. 5,1x3,5x5,5 [cm]
Peso 29,8 [g]



Codice 8007352744813
Q.tà 60 NR
Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 1.978 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).