Scatole portafrutto: Scatola inc. 4M p/leggere azzurro

V71704

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola inc. 4M p/leggere azzurro

Scatola da incasso 4 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

- Adatta a pareti leggere di diversa tipologia (es: cartongesso, legno, laminato plastico o similari)
- Predisposizione foro con fresa a tazza di diametro 68 mm. Dima di centraggio fori integrata sul retro
- Prefratture a ritenuta migliorata, predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione (16, 20 o 25 mm) e alette in metallo per fissaggio della scatola a pareti di spessore variabile tra 1 e 38 mm
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti realizzate in metallo
- Ampia gamma di accessori disponibili: accessori con funzione di dima per tracciamento foro, di unione per installazione in batteria e di installazione sul lato interno della parete; separatori interni; coperchi estetici

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

110 NR

Potrebbe interessarti anche

V71550 - Separatore per scat.inc.rett.giallo

V71634 - Coperchio filo muro 4M

V71574 - Accessorio multifunzione 4M p/leggere

Video

- Tutorial ISOBOX IT

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe**: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio**: Parete forata
- **Forma**: Rettangolare
- **Tipologia costruttiva**: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Tipologia**: Altro
- **Equipaggiato di anello girevole**: No
- **Accoppiabile**: Sì
- **Attrezzatura**: Senza
- **Diametro**: 0 mm
- **Lunghezza**: 72,50 mm
- **Larghezza**: 133,80 mm
- **Profondità**: 0,00 - 50,00 mm
- **Profondità interna**: 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi**: 4
- **Fissaggio degli apparecchi**: Avvitare
- **Con viti**: No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile**: Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta**: No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo**: No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata**: No
- **Per diametro del tubo**: 20/25 mm
- **Bloccaggio del tubo**: No
- **Bloccaggio tubo opzionale**: No
- **Inserimento dal retro**: Sì
- **Numero di ingressi**: 14
- **Numero di manicotti in dotazione**: 0
- **Materiale**: Plastica
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Colore**: Blu
- **Grado di protezione (IP)**: IP00
- **Esecuzione coperchio**: Senza
- **Coperchio trasparente**: No
- **Fissaggio del coperchio**: Avvitato
- **Piombabile**: No
- **Integrità del circuito**: Senza
- **Con schermatura**: No
- **Ermetico al vento**: No
- **Sezione max. del conduttore**: 0
- **Numero di poli del morsetto**: 0
- **Morsetto fissato in posizione**: No
- **Fissaggio del gancio portalampada**: No
- **Raccordo**: Senza
- **Applicazione speciale**: Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

Codice	8007352425705
Q.tà	1 NR
Dim.	13,4x7,2x5 [cm]
Peso	38,64 [g]

Codice	8007352425712
Q.tà	5 NR
Dim.	13,4x7,2x25 [cm]
Peso	193,2 [g]

Codice	8007352425729
Q.tà	110 NR
Dim.	59x38,5x30 [cm]
Peso	5.090 [g]

Codice	8007352750920
Q.tà	2.640 NR
Dim.	120x80x105 [cm]
Peso	122.152 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.