



## Scatole di derivazione: Scatola deriv. p/leggere 402x164x73,5mm

### V72008

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione /  
Da incasso

### Scatola deriv. p/leggere 402x164x73,5mm

Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 402x164x73,5 mm



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

4 NR

Potrebbe interessarti anche



V70191 - Giunto unione per scatola deriv. giallo



V70198 - Vite 30mm per coperchio scatola deriv.



V70199 - Vite 50mm per coperchio scatola deriv.



V70181 - Separatore per scatola derivazione


### Video

- [Scatole derivazione per pareti leggere](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Forma:** Rettangolare
- **Tipologia costruttiva:** Scatola/cassetta di derivazione
- **Tipologia:** Altro
- **Equipaggiato di anello girevole:** No
- **Accoppiabile:** Sì
- **Attrezzatura:** Senza
- **Diametro:** 0 mm
- **Lunghezza:** 402,00 mm
- **Larghezza:** 402,00 mm
- **Profondità:** 0,00 - 73,50 mm
- **Profondità interna:** 73,50 mm
- **Per numero di inserti apparecchi:** 0
- **Fissaggio degli apparecchi:** Allargare
- **Con viti:** Sì
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile:** Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:** No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:** No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata:** No
- **Per diametro del tubo:** Altro
- **Bloccaggio del tubo:** Sì
- **Bloccaggio tubo opzionale:** Sì
- **Inserimento dal retro:** Sì
- **Numero di ingressi:** 22
- **Numero di manicotti in dotazione:** 0
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Blu
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Piombabile:** No
- **Con schermatura:** No
- **Ermetico al vento:** No
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Numero di poli del morsetto:** 0
- **Morsetto fissato in posizione:** No
- **Fissaggio del gancio portalampada:** No
- **Raccordo:** Senza
- **Applicazione speciale:** Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



8 0 0 7 3 5 2 5 8 9 9 7 1

**Codice** 8007352589971  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 42,2x22,8x7,6 [cm]  
**Peso** 638 [g]



8 0 0 7 3 5 2 5 8 9 9 8 8

**Codice** 8007352589988  
**Q.tà** 4 NR  
**Dim.** 43x33x23 [cm]  
**Peso** 3.055 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).