



LINEA: Sensore elettronico di umidità canapa

30433.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Sensore elettronico di umidità canapa

Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V, canapa - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (524 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (802 kb)

Video

La serie Linea

Disegni







Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Strumenti di misurazione e controllo

Classe: Strumenti di misurazione temperatura e clima (digitale, analogico)

Visualizzazione: Senza

Visualizzazione multipla: No Intervallo di misura: 5 - 45 °C

Termocoppia tipo B: No

Termocoppia tipo E: No

Termocoppia tipo J: No

Termocoppia tipo K: No

Termocoppia tipo N: No

Termocoppia tipo R: No

Termocoppia tipo S: No

Termocoppia tipo T: No

Termocoppia RTD: No

Misurazione della temperatura differenziale: No

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: Sì

Misurazione dell'umidità del materiale: No

Memoria dei valori misurati: No

Interfaccia: No

Sensore separato: No

Misurazione a infrarossi: No

Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352702547 **Q.tà** 1 NR

Dim. 6x5,4x5,2 [cm]

Peso 64 [g]



Codice 8007352702554

Q.tà 10 NR

Dim. 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 729 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.